


**عملکرد دستگاه**  
با توجه به نحوه استفاده از کنکات NO و NC می‌توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد :


۱- کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



سیم مشکی (COM): مشترک  
سیم قوه‌های (NC): -----  
سیم آبی (NO): خروجی برای پمپ

(④)

۲- جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



سیم مشکی (COM): مشترک  
سیم قوه‌های (NC): خروجی برای پمپ  
-----  
سیم آبی (NO): -----

(⑤)

**تذکر :** در صورت صدمه دیدن کابل ، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود .

**توجه :**

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می‌توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید . فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیچ تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می باشد ، همچنین در این فلوتر می توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۰ ۱ ثانیه تنظیم نمایید .

(⑥)

### احترام به مشتری وظیفه ماست .

3 Year Guarantee

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- ۱ - از تاریخ جای پذیر شده روزی بر جسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد .
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن بر جسب دستگاه .

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسماً و تعویض بدون سوال در خدمت منشت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید .

### خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۳۵۷۲۳۴۶۹۰ - ۰۳۵۷۲۳۴۴۳۵

شماره های بخش بازرگانی: ۰۳۵۷۲۳۴۴۰۵ - ۰۳۵۷۲۳۴۴۰۱ (فکس: ۰۳۵۷۲۳۴۴۰۵)

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری

E-mail : [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد .

۵۱ - ۴۳۴۳ - ۹۱۳ - ۹۸

پاسخگوی فنی مجازی :



MODEL : MFL - 2M  
CODE : 16L1  
WEIGHT : 510 gr  
(80x42x133) mm  
IP 58

برای دستیابی به اطلاعات  
بیشتر و فیلم های آموزشی  
را آسک نمایید .

### معرفی دستگاه

فلوتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پمپاز مایعات در موارد زیرمی باشد :

- ۱ - حفاظت در برابر خشک کار کردن
- ۲ - کنترل سطح مایعات

ver: 9901  
(①)

WWW.SHIVAAAMVAJ.COM

### ویژگی های فلوتر مکانیکی شیوا امواج

- کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا
- استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات
- استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا
- امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان
- نصب ساده و آسان

(②)

### مشخصات فنی فلوتر مکانیکی شیوا امواج

■ سیم مشکی : COM (مشترک)  
■ قوه‌های (NC) (کنکات بسته)  
■ آبی : NO (کنکات باز)


■ حداقل دمای محیط : ۵۰ °C  
■ خروجی : میکروسوئیچ MAX 10A

### راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید .

(③)

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود . به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه ، لازم است که کابل ، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد .



(④)